


1.	ALAPRAJZI JEL		AJ-2		
2.	MEGNEVEZÉS		Szakipari fal- kétszárnyú asszimetrikus ajtóval		
3.	MÉRET (mm)		1600/4250		
4.	NYERS FALNYÍLÁS (mm)		1600/4250		
5.	MENNY.	PINCE	-		
		FÖLDSZINT	1 DB		
6.	ÖSSZES DARABSZÁM		1 DB		
7.	TOKKÉPZÉS - TOK ANYAGA		hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyő, 68*80 mm-es szerk.		
8.	KÜSZÖB		akadálymentes küszöb, max 2 cm magas		
9.	SZÁRNY TÍPUSA ANYAGA		befelé nyíló szárny		
10.	FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA		-		
11.	MELLVÉD MAGASSÁGA		-		
12.	TOKMAGASÍTÁS		-		
13.	KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY		-		
14.	ÜVEGEZÉS		1 rtg. üvegezés 5,5 low-e ajtó üvegezése- ragasztott biztonsági üvegezésű		
15.	VASALAT		Rotor rendszervasalat		
16.	FELÜLETKÉPZÉS		RENNER vizes bázisú lazúrrendszer fehér színben		
17.	REDŐNY, FÜGGÖNY		-		
18.	BEÉPÍTÉS:		-		
19.	ZÁR-kilincs		rendszerhez tartozó kilincs		
20.	MEGJEGYZÉS				
21.	GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!  ÁBRA				

POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNHEGYES  
BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

É 09.2